

Llaves y válvulas para agua (destilada, desionizada, de ósmosis inversa)



L2794WSA

Grifo de agua pura, montado en panel, control manual

Aplicación: grifo montado en panel para agua destilada, desionizada o de ósmosis inversa. Todos los componentes en contacto con el agua tienen revestimiento interior de estaño puro.

Cuerpo: latón forjado.

Unidad de válvula: unidad renovable autónoma Water Saver con asiento de acero reemplazable. La válvula tiene control de encendido / apagado manual.

Mango: mango de cuatro brazos de latón forjado con disco índice codificado por colores.


Cuello de cisne: cuello de cisne rígido / abatible de 6" .

Entrada: Equipado con vástago de montaje IPS de 1/2" (ensamblado), contratuerca y arandela. Entrada macho de 1/2" NPT.

Salida: salida hembra NPS de 3/8" con extremo de manguera serrada anti-salpicaduras extraíble.

Garantía de calidad: el grifo está completamente ensamblado y probado en fábrica antes del envío





NOTAS

1. EL ACCESORIO ESTÁ COMPLETAMENTE MONTADO Y PROBADO ANTES DEL ENVÍO.
2. EL ACCESORIO TIENE REVESTIMIENTO INTERIOR ESTAÑADO.
3. EL ACCESORIO TIENE UN ACABADO CROMADO PULIDO.



Las medidas pueden variar ± 1/4".